



ANVENDELSE

- Til komprimering af sand f.eks. ved fliselægning, så underlaget bliver stabilt

INFORMATION

- Kompakt og robust 1-vejs pladevibrator
- **Honda GX-160 5,5 HK motor**
- Anti vibrationshåndtag der kan foldes sammen
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Special beskyttelsesramme
- Bærehåndtag og løftekrog
- Leveres **inkl.** kørehjul

VARE NR.	DB	VARE INFO
115135	1685389	Pladevibrator - PCX 13/40

3,6 L
BENZIN TANK

13.000
N

85 kg
VÆGT

TEKNISK DATA

Brændstoftype	Benzin
Tank	3,6 L
Støjniveau	107 dB(A)
Pladestørrelse	400x606 mm
Centrifugalkraft	13.000 N
Max hastighed	> 20 m/min.
Max hældning	20°
Vægt	85 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Kørehjul



PLADEVIBRATOR - PCX 13/40

VULKOLANPLADE

- Bruges til vibrering af belægningssten
- Skåner belægningssten og pladevibrator
- Mindsker støjniveauet

VARE NR.	DB	VARE INFO
115105	1690088	Vulkolanplade - Til PCX 13/40



VANDTANK

- Bruges ved vibrering af asfalt
- Vand tilføjes, så asfalten ikke klæber til vibrationspladen
- 9,5 L

VARE NR.	DB	VARE INFO
115106	1690092	Vandtank - 9,5 L



HJULSÆT

- Bruges til nem transport af pladevibrator

VARE NR.	DB	VARE INFO
115107	1690097	Hjulsæt - Til PCX 13/40

